

Dokumentacja projektowa

Nazwa zadania:	Remont cząstkowy naw. bitumicznej za pomocą gryśów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkozspadowych K1-65 i K1 -70 (kationowe niemodyfikowane)
Adres zadania:	Drogi powiatowe w powiecie opolskim administrowane przez Obwód Drogowy w Dąbrowie, Kotorzu Małym i Chrzęstowicach
CPV:	Rozdział 5 Grupa robót 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Klasa robót 45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenerget., autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu Kategoria robót 45233140 – 2 Roboty drogowe 45233142 – 6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający:	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu</i>
Adres inwestora:	<i>45 – 005 Opole ul. Książąt Opolskich 27</i>
Nazwa i adres jednostki opracowującej część składowe dokumentacji projektowej:	Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Opolskich 27
Spis zawartości:	lokalizacja robót i zakres robót, ogólna charakterystyka robót, przedmiar robót, kosztorys ślepy
Imię i nazwisko osoby opracowującej:	<i>Dorota Grenich- Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów</i>
Data opracowania:	<i>13.01.2020r.</i>

Lokalizacja robót i zakres robót

L.p.	Nr ST	Opis robót	Jednostka miary	Zakres robót	Lokalizacja
<i>Zadanie A – Obwód Drogowy w Dąbrowie</i>					
1.	D - 05.03.17.14	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji (rakowin i ubytków o głębokości do 2 cm)	T	70	drogi powiatowe zamiejskie administrowane przez Obwód Drogowy w Dąbrowie
<i>Zadanie B – Obwód Drogowy w Kotorzu Małym</i>					
2.	D - 05.03.17.14	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji (rakowin i ubytków o głębokości do 2 cm)	T	100	drogi powiatowe zamiejskie administrowane przez Obwód Drogowy w Kotorzu Małym
<i>Zadanie C – Obwód Drogowy w Chrzóstowicach</i>					
3.	D - 05.03.17.14	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji (rakowin i ubytków o głębokości do 2 cm)	T	80	drogi powiatowe zamiejskie administrowane przez Obwód Drogowy w Chrzóstowicach

Ogólna charakterystyka robót

W ramach zamówienia należy wykonać remont nawierzchni bitumicznych (kategoria ruchu - średni) „grysami na sucho” (grysy bazaltowe i emulsje asfaltowe kationowe niemodyfikowane szybkorozpadowe K1-65 i K1-70) przy użyciu maszyn (remonterów np. typu Patchmatic) natryskujących pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z płynnym lepiszczem, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej i według ilości określonych w przedmiarze robót dla poszczególnych obwodów drogowych. Remonter winien być wyposażony ponadto w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów. Roboty należy realizować w terminie od następnego dnia po podpisaniu umowy do 15 czerwca 2020r., gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od + 10 °C , a temperatura naprawianej nawierzchni nie niższa niż + 5°C, z tym że zakres niezbędny (min. 50% zamówienia) winien zostać wykonany do 21 maja 2020r.

Nie dopuszcza się prowadzenia robót podczas opadów atmosferycznych.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont cząstkowy naw. bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkorozpadowych K1-65 i K1 –70 (kationowe niemodyfikowane)

Rozdział 5

Grupa robót	45200000 – 9
Klasa robót	45230000 – 8
Kategoria robót	45233140 – 2, 45233142 – 6

Adres zadania: Drogi powiatowe administrowane przez Obwód Drogowy Dąbrowie, Kotorzu Małym i Chrzęstowicach

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45 – 005 Opole

Data opracowania przedmiaru: *Opole, dnia 13.01.2020r.*

Spis działów przedmiaru robót
(według Wspólnego Słownika Zamówień)

45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Tabela przedmiaru robót – 2020 r.

dot. Remontu cząstkowego naw. bitumicznej za pomocą grysów bazaltowych i emulsji asfaltowych szybkozspadowych K1-65 i K1 –70 (kationowe niemodyfikowane)

Nr pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych	Nazwa pozycji przedmiaru	Jednostka miary, której dotyczy pozycja przedmiaru	Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Obwód Drogowy w m. Dąbrowa</i>				
4.	D - 05.03.17.14	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji (rakowin i ubytków o głębokości do 2 cm)	T	70
<i>Obwód Drogowy w m. Kotórz Mały</i>				
2.	D - 05.03.17.14	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji (rakowin i ubytków o głębokości do 2 cm)	T	100
<i>Obwód Drogowy w m. Chrzastowice</i>				
3.	D - 05.03.17.14	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej za pomocą grysów i emulsji (rakowin i ubytków o głębokości do 2 cm)	T	80